

**polystar**

## 400 SZ HEISS-SIEGELZANGE



**400 SZ**

RISCHE + HERFURTH GMBH  
Maschinen- und Apparatebau  
Kedenburgstraße 53-59  
22041 Hamburg

Telefon +49 40 65 69 03-0  
Telefax +49 40 65 61 890  
[www.polystar-hamburg.de](http://www.polystar-hamburg.de)  
E-Mail: [info@polystar-hamburg.de](mailto:info@polystar-hamburg.de)

## EINSATZGEBIET

Die **polystar**® Heiß-Siegelzange Typ 400 SZ hat, geschützt durch eine federleichte Polycarbonat-abdeckung, dauerbeheizte Siegelemente. Alu- oder Papier-Verbundfolien und/oder PA/PE- sowie PP-Folien in Beutelform werden sicher und zuverlässig luft- und aromadicht versiegelt. Sicher und schnell versiegeln.

Nicht geeignet für PE-Folien!

## BESONDERE VORZÜGE

- Funktioniert ohne Impulsgeber
- Direkt an eine 230 V-Netzsteckdose anschließen
- Besonders sichere Technik durch temperaturabweisende Polycarbonatabdeckung der Siegelemente
- Einstellung der Siegeltemperatur durch beleuchteten Zeigerknopf am Zangengriff
- Temperatureinstellungen zwischen 100° C und 200° C möglich
- Temperaturabweichung + / - 5° C vom eingestellten Sollwert
- Sekundengenaue Einstellung der Siegelzeit durch spezielle Griffelektronik
- Optische und akustische Statusanzeige und Fehlersignale
- Einfaches Öffnen und Schließen der Siegelemente durch die bewährte **polystar**® Zangentechnik

## BEDIENUNG

Einfach den Netzteil-Stecker in die Netzsteckdose stecken und einschalten. Dann nur kurz die Temperatur am beleuchteten Zeigerknopf einstellen und schon beginnt die Aufheizphase. Für die Einstellung der Siegelzeit sorgt unsere spezielle Griffelektronik. Die **polystar**® Heiß-Siegelzange 400 SZ ist kontinuierlich beheizt und natürlich für den Dauereinsatz geeignet. Der beleuchtete Zeigerknopf zeigt mit unterschiedlichen Farben den jeweiligen Betriebsstatus der Siegelzange an. Neben der optischen Anzeige werden auch akustische Signale eingesetzt. Auch die Fehlererkennung wird durch eine eindeutige Farbanzeige im Zeigerknopf optisch sowie über ein ebenfalls eindeutiges Signal akustisch angezeigt. Sobald die Temperatur erreicht wurde, wird die Verpackung zwischen die geöffneten Siegelemente gelegt. Danach einfach die Siegelemente schließen und der Siegelvorgang beginnt.

## TECHNISCHE DATEN – polystar®

|                              | <b>400 SZ</b>       |
|------------------------------|---------------------|
| Siegelnahtlänge, max.        | 400 mm              |
| Siegelnahtbreite             | 12 mm Wellenprägung |
| Siegeltemperatur             | regelbar 100–200° C |
| Stromaufnahme (Spitzenwert)  | 1,8 A               |
| Stromverbrauch (Spitzenwert) | 400 Watt            |
| Abmessungen                  | 425 x 300 x 130 mm  |
| Nettogewicht                 | 1,5 kg              |
| Netzanschluss                | 230 V/50 Hz         |

Lieferung aller Geräte mit 5 m Anschlusskabel. Maße und Gewichte in ca. Angaben.  
Technische Änderungen vorbehalten.