

GALAXY PICO **EINZELKOPF-WÄGESYSTEM**



GALAXY PICO P511

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau
Kedenburgstraße 53-59
22041 Hamburg

Telefon +49 40 65 69 03-0
Telefax +49 40 65 61 890
www.polystar-hamburg.de
E-Mail: info@polystar-hamburg.de

EINSATZGEBIET

Das GALAXY Pico Einzelkopf-Wägesystem ist zum manuellen oder automatischen Abwiegen von Reis, Kaffeebohnen, Kräuter, Granulaten, Tabletten, kleinen Metall- und Kunststoffteilen sowie anderen freifließenden Produkten in pulvriger Form etc. geeignet. Durch das kompakte Design ist die GALAXY Pico besonders geeignet für den Einsatz in kleinen Räumen.

GALAXY – Einfach genau abwiegen!

BESONDERE VORZÜGE

- Kompakte Einheit in Edelstahl-Ausführung
- Einfache Bedienung, Reinigung und Wartung
- Display mit 10 Produkt-Programm-Speichern, Eingabe über Folien-Tastatur
- Digitale Anzeige der Füllmengen
- Getrennt einstellbare Füll-Geschwindigkeiten
- Stufenlose Regelung der Zufuhrgeschwindigkeit
- Öffnung der Lastschale durch Druckluft

BEDIENUNG

Vorratstrichter befüllen, Zielgewicht eingeben und los geht's: Mit zwei Geschwindigkeiten (Grob- und Feindosierung) wird das Produkt über die Vibrationsrinne in die Lastschale gefördert und dosiert. Dann nur noch per Knopfdruck oder Fußdrucktaster die Lastschale öffnen und fertig ist der befüllte Beutel. Und das Beste überhaupt: Die GALAXY Pico kann selbstoptimierend sein!

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- V-Vibrationsrinne zum sehr feinen Abwiegen
- Staubdichte Einhausung mit Staubabsaugung
- Arbeitstisch aus Edelstahl
- FLEX Touchscreen-Display mit Erweiterung auf 99 Programm-Produkt-Speicher
- Pneumatische Öffnung der Lastschale
- Dosiertrichter / Adapter (Auslauftrichter) für kleinere Mengen
- Data Reporter: Dokumentation der einzelnen Wiegevorgänge durch Daten-Speicherung
- Selbstoptimierende Wägetechnik

TECHNISCHE DATEN – polystar®

	Galaxy Pico
Kapazität	max. 20 Wägungen/Min.
Vorratstrichter	ca. 10 Liter Volumen
Inhalt der Schale	ca. 80 cc oder 400 cc
Netzspannung	230 V/50 Hz
Gewicht	ca. 45 kg
Abmessung	ca. 700 x 300 x 800 mm
Wägebereich	0,3 – 50 g oder 1 – 300 g (volumenabhängig)
Vibrationsrinne	50 mm breit
Druckluftanschluss	min. 4 bar/max. 6 bar
Verbrauch	ca. 0,1 m³ pro Minute
Display	MONO1020 Faber

Maße und Gewichte in ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.