

polystar

GALAXY COMPACT EINZELKOPF-WÄGESYSTEM



GALAXY COMPACT R20-11N

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau
Kedenburgstraße 53-59
22041 Hamburg

Telefon +49 40 65 69 03-0
Telefax +49 40 65 61 890
www.polystar-hamburg.de
E-Mail: info@polystar-hamburg.de

EINSATZGEBIET

Die GALAXY Compact Einzelkopf-Wägesystem ist zum manuellen oder automatischen Abwiegen von Reis, Kaffeebohnen, Kräuter, Granulaten, Tabletten, kleinen Metall- und Kunststoffteilen sowie anderen freifließenden Produkten in pulvriger Form etc. geeignet. Durch das kompakte Design ist die GALAXY Compact besonders geeignet für den Einsatz in kleinen Räumen.

GALAXY – Einfach genau abwiegen!

BESONDERE VORZÜGE

- Kompakte Einheit in Edelstahl-Ausführung
- Einfache Bedienung, Reinigung und Wartung
- Display mit 10 Produkt-Programm-Speichern, Eingabe über die Folientastatur
- Digitale Anzeige der Füllmengen
- Getrennt einstellbare Füll-Geschwindigkeiten
- Stufenlose Regelung der Zufuhrgeschwindigkeit
- Öffnung der Lastschale durch Druckluft

BEDIENUNG

Vorratstrichter befüllen, Zielgewicht eingeben und los geht's: Mit zwei Geschwindigkeiten (Grob- und Feindosierung) wird das Produkt über die Vibrationsrinne in die Lastschale gefördert und dosiert. Dann nur noch per Knopfdruck oder Fußschalter die Lastschale öffnen und fertig ist der befüllte Beutel. Und das Beste überhaupt: Die GALAXY Compact kann selbstoptimierend sein!

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Pneumatische Nach-Dosierklappe
- Staubdichte Einhausung mit Staubabsaugstutzen
- Arbeitstisch aus Edelstahl
- FLEX Touchscreen-Display mit Erweiterung auf 99 Produkt-Programm-Speicher
- Pneumatische Öffnung der Lastschale
- Dosiertrichter/Adapter (Auslauftrichter) für kleinere Mengen
- Data Reporter: Dokumentation der einzelnen Wiegevorgänge durch Daten-Speicherung
- Selbstoptimierende Wägetechnik

TECHNISCHE DATEN – polystar®

	Galaxy Compact
Kapazität	max. ca. 20 Wägungen/Min.
Vorratstrichter	ca. 55 Liter Volumen
Inhalt der Schale	ca. 2,5 Liter oder ca. 4 Liter
Netzspannung	230 V/50 Hz
Gewicht	ca. 60 kg
Abmessung	ca. 700 x 400 x 1.050 mm
Wägebereich	20 – 2.000 g (volumenabhängig)
Vibrationsrinne	130 mm breit
Druckluftanschluss	min. 4 bar/max. 6 bar
Verbrauch	ca. 0,1 m³ pro Minute
Display	MONO1020 Faber

Maße und Gewichte in ca. Angaben. Technische Änderungen vorbehalten.