

polystar

GALAXY COMPACT TECHNIQUE DE PESAGE



GALAXY COMPACT R20-11N

RISCHE + HERFURTH GMBH
Maschinen- und Apparatebau
Kedenburgstraße 53-59
22041 Hamburg

Tel.: +49 40 65 69 03-0
Fax: +49 40 65 61 890
www.polystar.fr
e-mail: info@polystar-hamburg.de

APPLICATIONS

La peseuse d'emballage à tête unique GALAXY Compact convient pour le pesage manuel ou automatique de riz, grains de café, herbes, granules, comprimés, petites pièces en métal ou plastique ou autres produits à écoulement libre sous forme de poudre, etc. Grâce à son design compact, la GALAXY Compact est particulièrement adaptée pour l'utilisation dans de petits espaces. GALAXY – Peser avec précision en toute simplicité !

AVANTAGES PARTICULIERS

- Unité compacte réalisée en acier inoxydable
- Utilisation, nettoyage et entretien faciles
- Écran avec 10 mémoires programmes produit, saisie sur clavier à membrane
- Affichage numérique des quantités remplies
- Vitesses de remplissage réglables séparément
- Régulation en continu de la vitesse d'alimentation
- Ouverture du plateau de pesage par air comprimé

UTILISATION

Remplissage de la trémie-réservoir, saisie du poids souhaité et c'est parti : le produit est transporté dans le plateau de la peseuse par la goulotte vibrante et dosé avec deux vitesses possibles (dosage grossier et fin). Il ne reste qu'à ouvrir le plateau en appuyant sur un bouton ou une pédale, et le sachet rempli est prêt. Et le plus important : GALAXY Compact sait s'optimiser automatiquement !

EQUIPEMENT SPÉCIAL

- Volet pneumatique d'ajustement de dose
- Protection étanche à la poussière avec buse d'aspiration de la poussière
- Table de travail en acier inoxydable
- Écran tactile FLEX avec extension pour 99 mémoires programmes produit
- Ouverture pneumatique du plateau de pesage Trémie-réservoir / adaptateur (trémie de décharge) pour petites quantités
- Data Reporter : documentation des opérations de pesage par enregistrement des données
- Technique de pesage à optimisation automatique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES – polystar®

	Galaxy Compact
Capacité	max. env. 20 pesées/min.
Trémie-réservoir	volume d'environ 55 litres
Contenance du plateau	env. 2,5 litres ou env. 4 litres
Tension secteur	230 V/50 Hz
Poid	env. 60 kg
Dimensions	env. 700 x 400 x 1.050 mm
Étendue de pesage	20 – 2.000 g (en fonction du volume)
Goulotte vibrante	130 mm de large
Raccordement air comprimé	min. 4 bar/max. 6 bar
Consommation	env. 0,1 m³ par minute
Ecran	MONO1020 Faber

Dimensions et poids approximatifs. Sous réserve de modifications techniques.